

Versiegelung

Zeitgemäße Lösungen  
auf höchstem Niveau



# Flexil

Abziehlack,  
farblos, klar



**Anwendungsgebiete:**

- vielseitig einsetzbarer Abziehlack
- vorwiegend zum Schutz von Metall und Kunststoffteilen vor Verschmutzung

**Eigenschaften:**

- viskose, wassermischbare Flüssigkeit
- lösemittelfrei
- bildet nach Trocknung eine griff- und reißfeste, farblos-klare Abziehfolie

**Anwendungsweise:**

- im Anlieferzustand durch Pinsel, Rolle oder mittels Gummiwischer

**Entfernbarkeit:**

- leicht mechanisch entfernbar durch einfaches Abziehen
- das Einschneiden mit einem scharfen Gegenstand erleichtert dieses Abziehen

**Technische Daten:**

Beschaffenheit: klare, farblose Flüssigkeit  
Dichte bei + 20°C: 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
Gefahrenklasse ( VbF ): keine  
GefStoffV. Entfällt

**Allgemeine Hinweise:**

Flexil darf keinen Temperaturen unter + 5 ausgesetzt werden. Nach längerer Lagerzeit ist das Produkt vor der Verarbeitung kurz durchzumischen. Flexil ist bis 60°C einsetzbar, kurzfristig auch bis 70°C. Die Luftfeuchtigkeit in der Lackierkabine sollte 30 – 40% nicht übersteigen.

Zeitgemäße Lösungen  
auf höchstem Niveau

**Versiegelung**

