



Ölfleckentferner

wasserfreie Ölfleckenentfernung

Ölfleckentferner entfernt zuverlässig eingetrocknete Öl- und Fettrückstände aus Beton, Waschbeton, Estrich, Klinker, Naturstein, Keramik und Holz. Die sonst üblichen großen Wassermengen durch Nachspülen bei herkömmlichen Mitteln entfallen komplett. Mit **Ölfleckentferner** behandelte Flächen sind eine gute Grundlage für anschließende Beschichtungen.

Ihr Vorteil / Ihr Nutzen

- gründlich
- schnell wirksam
- immer griffbereit
- ohne Wasser anwendbar
- gezielt einsetzbar
- trägt zur Werterhaltung Ihrer Objekte bei

Anwendung:

Anwendungsfertig, vor Gebrauch schütteln.

Auf den Oberflächen schwimmendes Öl/Fett mit einem Ölbindemittel, z. B. KL-Dry aufnehmen.

Produkt auf die verschmutzten Flächen auftragen und vollständig eintrocknen lassen, bis sich eine weiße Schicht gebildet hat.

Diese Schicht mit einem Besen abkehren, fertig.

nicht geeignet für Asphalt, Bitumen und lackierte Flächen!

Anwendungsbeispiel auf Pflasterstein:

Ölfleck auf Pflasterstein



Nach Trocknung von Ölfleckentferner



Ergebnis

