



Schnell-Epoxyd-Kleber

SEK 340 ist ein Zweikomponenten-Epoxydklebstoff, der Metall, Beton, Keramik, Glas, Holz und andere Materialien mit- und untereinander verbindet.

SEK 340 härtet zu einer elastischen und stoßfesten Verbindung, auch bei niedrigen Temperaturen, aus. Hohe Zug- und Schlagfestigkeiten. Ist nicht schrumpfend und beständig gegen viele Chemikalien.

Vorteile:

- Leichtes Mischen – 1:1 Mischungsverhältnis
- Dauerhaft-elastische Verklebungen
- Gute elektrische Durchschlagfestigkeit
- Lösungsmittelfrei
- UV-beständig

Anwendung

Zu bearbeitende Oberfläche muss sauber und rau sein. Spritzen und Kartuschen werden beim Ausdrücken über die Mischer vermischt, ansonsten Material gleichmäßig durchmischen und auf die Oberfläche auftragen. Teile zusammenfügen und ausrichten.

Technische Daten

Form:	Flüssig
Farbe:	Klar
Mischungsverhältnis:	1:1
Inhaltsstoffe:	Epoxydharz
Gemischte Viskosität:	8.000 – 10.000 cPs
Verarbeitungszeit:	20-ml-Gemisch 3-6 Minuten
Funktionelle Aushärtung:	45 – 60 Minuten
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Warnung: Enthält formuliertes Epoxydharz. Es können Irritationen bei sensibler Haut entstehen. Nach dem Gebrauch sofort Hände mit Seife und Wasser gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser spülen und bei anhaltenden Reizungen Arzt aufsuchen. Nicht hinunterschlucken, kann gefährlich sein. Sollte nicht in Kinderhände gelangen.